

UNIKA

GAMBINI GROUP

industrie ceramiche

Effetto **CEMENTO**
Concrete Effect . Effet Ciment . Zementoptik

HOME Style

Unika



OUR CATALOGUES

Effetto **CEMENTO**
Concrete effect . Effet ciment . Zementoptik



SMOKE



CARBON



SAND

Spessore 9 mm
Thickness 9 mm
Épaisseur 9 mm
Stärke 9 mm



60,3x60,3 . 24"x24"



30x60,3 . 12"x24"

Gres Porcellanato
Glazed Porcelain . Gres Cerame . Glasiertes Feinsteinzeug



UNIKA SMOKE

HOME Style

Unika



UNIKA SMOKE



UNIKA SAND



UNIKA CARBON

COLORI

Colors . Couleurs . Farben



CARBON



SMOKE



SAND

FORMATI

Sizes . Formats . Formate



60,3x60,3 . 24"x24"



30x60,3 . 12"x24"



IMBALLI

Packaging . Emballages . Verpackungen

	PCS BOX	M ² BOX	KG BOX	BOX PALLET	M ² PALLET	KG PALLET	
60,3x60,3 . 24"x24"	9	4	1,44	29,00	32	46,08	928
30x60,3 . 12"x24"	9	8	1,44	29,00	32	46,09	928
BATTISCOPA 7x60,3 . 2 ⁷ / ₈ "x24"	9	2	12,06 ml	19,00	-	-	-

CONSIGLI PER LA POSA

Suggestion for laying . Conseil pour la pose . Verlegetipps

Per i formati rettangolari, si consiglia una sfalsatura tra ciascuna piastrella non superiore a 6-10 cm
Fuga consigliata: minimo 3 mm per prodotti non rettificati . minimo 2 mm per prodotti rettificati.

When laying, you are recommended not to stagger the rectangular tiles by more than 6-10 cm (2"-4")
Suggested joint: 3 mm minimum for non-rectified products . 2 mm minimum for rectified products.

Pose conseillée avec un décalage entre chaque listel non supérieur à environ 6-10 cm
Joint conseillée: 3 mm minimum pour produits non rectifiés . 2 mm minimum pour produits rectif

Wir empfehlen eine Verlegung mit einer Verschiebung zwischen den einzelnen Leisten von nicht mehr als ungefähr 6-10 cm
Empfohlene Fuge: mindestens 3 mm für nicht rechtwinklig geschliffene Produkte . mindestens 2 mm für rechtwinklig geschliffene Produkte.

PEZZI SPECIALI

Special trims . Pièces spéciales . Formteile



7x60,3 . 2⁷/₈"x24"
BATTISCOPA

