

## Pavimenti gres fine porcellanato smaltato

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Norma UNI EN 14411 - Appendice G - Piastrelle ceramiche pressate a secco con basso assorbimento d'acqua - GRUPPO Bla GL

|  | Caratteristica tecnica   | Norma di riferimento o metodo di misura | Valore richiesto da norma              | Valore verificato   |          |
|--|--|---|--|---|----------|
| DIMENSIONI E QUALITA' DELLE SUPERFICIE | LUNGHEZZA E LARGHEZZA (Deviazione ammissibile (%) della dimensione media di ogni piastrella dalla dimensione di fabbricazione W) | UNI EN ISO 10545-2                      | ± 0,6 %                                | CONFORME  |          |
|  | SPESSORE   |   | ± 5 %                                  | CONFORME  |          |
|  | RETTILINEITA' DEGLI SPIGOLI  |   | ± 0,5 %                                | CONFORME  |          |
|  | ORTOGONALITA'  |   | ± 0,5 %                                | CONFORME  |          |
|  | PLANARITA'   |   | Curvatura centro e spigolo             | ± 0,5 %   | CONFORME |
|  |  |   | Svergolamento                          |   |          |
|  |  |   | QUALITA' DELLA SUPERFICIE              | Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili | CONFORME |
| PROPRIETA' FISICHE                     | MASSA D'ACQUA ASSORBITA  | UNI EN ISO 10545-3                      | $E_b \leq 0,5 \%$                      | CONFORME  |          |
|  | FORZA DI ROTTURA (S)   | UNI EN ISO 10545-4                      | $S > 1300 \text{ N}$                   | CONFORME  |          |
|  | RESISTENZA A FLESSIONE (R)   |   | $R > 35 \text{ N/mm}^2$                | CONFORME  |          |
|  | RESISTENZA AL CAVILLO  | UNI EN ISO 10545-11                     | RICHIESTA                              | CONFORME  |          |
|  | RESISTENZA AL GELO   | UNI EN ISO 10545-12                     | RICHIESTA                              | CONFORME  |          |
| PROPRIETA' CHIMICHE                    | RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO ED AGLI ADDITIVI PER PISCINA   | UNI EN ISO 10545-13                     | Minimo classe B                        | RESISTE   |          |
|  | RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI ED ALCALI   | UNI EN ISO 10545-13                     | Secondo quanto dichiarato dall'azienda | RESISTE   |          |
|  | RESISTENZA ALLE MACCHIE  | UNI EN ISO 10545-14                     | Minimo classe 3                        | CONFORME  |          |

COLORE: ICE - SAND - SMOKE - CARBON

FORMATO: 30X60,3 - 45,5X45,5 - 60,3X60,3 - 60X60

|          |                      |                        |                                  |
|----------|----------------------|------------------------|----------------------------------|
| QB UPEC: | 30X60,3: U4 P3 E3 C2 | 45,5X45,5: U4 P4 E3 C2 | 60,3X60,3:<br>60X60: U4 P3 E3 C2 |
|----------|----------------------|------------------------|----------------------------------|

COLORE: ICE - SAND - SMOKE - CARBON FORMATO: 30X60

NOTE: I valori nella tabella sono validi per i prodotti in prima scelta